

# RHINO GRIP

## Prostředek pro zvýšení protismykového tření povrchu betonových konstrukcí

---

**RHINO GRIP** je pečlivě tříděný a jemně mletý bílý mikrogranulát, který zvyšuje smykové tření a nekluznost betonových povrchů.

Typické je jeho použití na svažitých silnicích, cestách pro pěší, schodech, nádvořích a plochách kolem bazénů apod.

### ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Garance zvýšené hodnoty protismykového tření.

Stejnóměrnost zrn zajišťuje rovnoměrné rozmístění.

Bez nebezpečných ostrých okrajů.

Po aplikaci čirý.

Lze použít pro opakované utěsnění.

### NÁVOD K POUŽITÍ

RHINO GRIP je používá v kombinaci s výrobky HIGH SOLID SEAL nebo WALL SEAL.

Přidejte obsah nádoby RHINO GRIP do 25 litrů přípravku HIGH SOLID SEAL a dobře promíchejte.

Ujistěte se, že je prostředek rovnoměrně rozptýlen ve 25 litrech přípravku HIGH SOLID SEAL.

Nanášejte na čistý suchý povrch pomocí štětce z přírodního vlákna. Promíchejte každých 20 minut, abyste předešli segregaci.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### BALENÍ

RHINO GRIP je dodáván v plastových nádobách o hmotnosti 0,5 kg.

#### SPOTŘEBA

RHINO GRIP .....1 nádoba na 25 litrů HIGH SOLID SEAL.

#### SKLADOVÁNÍ

Bez specifikace

#### ROZPUSTNOST VE VODĚ

Nerozpustný

#### ROZPUSTNOST V XYLENU

Nerozpustný

#### ZÁPACH

Bez zápachu

#### BIOLOGICKÉ VLIVY

Biologicky rozložitelný

### OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

RHINO GRIP je netoxický. Neužívejte vnitřně. Chraňte oči. Zasažená místa opláchněte silným proudem vody.

Další informace naleznete v Bezpečnostním listu.

Vzhledem k tomu, že tento produkt je určen k použití současně s produkty HIGH SOLID SEAL, dodržujte prosím také pokyny na příslušných Bezpečnostních listech.